

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 210/2013

- Tuotetyyppi:** Naulalevyliitoksin koottu tehdasvalmisteinen rakenteellinen elementti. Suomeksi Naulalevyrakenne.
- Tuotteen merkintä:** Elementtikohtainen merkintä tuotteessa ja asiakirjojen mukana toimitettava menetelmän 3b mukainen CE-merkintä tuotteen mekaanisten ominaisuuksien ilmoittamiseen.
- Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:** Standardin EN 14250:2010 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin tarkoitettu rakenteellinen elementti käyttöluokassa 2.
- Valmistajan nimi:** Pirkanmaan Ristikko Oy
Kuruntie 523, 33480 YLÖJÄRVI
Puh: +358 3 3491560
www.kattotuolit.fi
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:**
- Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:** Järjestelmä 2 +.
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus-tasoilmoituksesta:** Ilmoitettu laitos (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr. 2412 on suorittanut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 2+ mukaisesti ja on antanut todistuksen tehtaan laadunvalvonnasta nro 2412-CPD-210.
- Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:**
- Ilmoitetut suoritustasot:**

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Mekaaninen lujuus kuormankantokykyä ja jäykkyytenä oletetuille kuormituksille.	Rakenteen kuormitettujen osien kapasiteetti kantaa niille tulevat rasitukset ja rakenteen oletettu toimiminen käyttörajatilassa	EN 14250:2010
	Naulalevyrakenteiden suunnittelu, Sovellusohje 2009	Eurokoodi 5 – EN 1995:2004 + A1:2008
Puutavaran lujuusluokitus	Rakennesuunnitelmien mukaiset lujuusluokat C24, C30, C35, Lujuusluokakohtaiset suoritustasot standardin EN 338 taulukossa 1.	EN 338
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	EN 14250:2010
Palonkestävyys	NPD	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Luokka 4 / EN 350-2	

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritus-tasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

Valmistajan puolesta Ylöjärvellä 29.5.2013 allekirjoittanut:

Hannu Kuusimäki, toimitusjohtaja